

CONSOLID A

Fondo consolidante incolore base acqua per uso interno ed esterno.

DESCRIZIONE

Fondo consolidante per aumentare l'adesione su superfici assorbenti o sfarinati. Regola l'assorbimento delle superfici, ottima penetrazione nel support, eccellente come impermeabilizzante per intonaci e mattoni. Ideale da utilizzare sulle finiture naturali degli intonaci e rasanti EDILCANAPA.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Consolidante per intonaci, stucchi e blocchi.

DETTAGLI CONFEZIONE

CONFEZIONI: Secchio 15 lt
Secchio 5 lt

DURATA 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità. Confezioni aperte da utilizzare entro 30/60 giorni.

RESA TEORICA 1 lt = 5/7 m² ad una mano (secondo il supporto).

STOCCAGGIO: CONSOLID A deve essere conservato nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +30°C.

APPLICAZIONE

TEMPERATURA D'USO: + 5°C / + 30°C.

DILUIZIONE: Pronto all'uso.

RESA: circa 10-12 m²/l secondo il supporto e la diluizione.

APPLICAZIONE: pennello

MODALITA' D'USO: applicare sulla parete da proteggere

PULIZIA ATTREZZI: acqua

Valore limite COV (dir.2004/42/CE) di primer fissativi (cat. A/h)

Questo prodotto contiene al massimo 30 gr/l di COV.

Per ulteriori informazioni contattare l'azienda.

SCHEDA TECNICA CONSOLID A

ISTRUZIONI PER LA POSA

SUPPORTI NUOVI

- Assicurarsi che il supporto sia asciutto e ben stagionato;
- Togliere, spazzolandoli, eventuali parti friabili.

AVVERTENZE

Non utilizzare al di sotto dei +5°C e al di sopra di +30°C e con umidità > 80%

Non utilizzare su supporti gelati, in fase di disgelo o a rischio gelo nelle 24 ore successive.

Non aggiungere CANAPRIMER con altri materiali.

Smaltire l'imballo dei materiali secondo le vigenti normative locali/nazionali. Per lo smaltimento di sfridi di materiale in cantiere, se non riutilizzabili, attenersi alle procedure standard previste.

ATTREZZI



Pennello

NOTE

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prestazioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi indicative. La Edilcanapa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica, così come declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'uso improprio e/o non corretto del prodotto. Pertanto, si consiglia di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. La Edilcanapa si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

CANAPAMIX3	Intonaco
CANAPAMIX4	Intonaco di finitura per interno
CANAPASTUCK	Stucco di finitura
CANAPAPITTUR INTERNI	Pittura per interno

EDILCANAPA di Metalinea S.r.l.

Sede legale I-64100 Teramo, Viale della Resistenza n. 7

Sede operativa I-64023, Mosciano Sant'Angelo (TE), Via Francia n. 4/6

Tel +39 085 84 21 847 - www.edilcanapasrl.it – info@edilcanapasrl.it