

SCHEDA TECNICA CANAPRIMER ESTERNO

PRIMER PER ESTERNO

Fissativo silossanico all'acqua ideale per il trattamento di intonaci premiscelati, deumidificanti, assorbenti o sfarinanti.



DESCRIZIONE

Fissativo con eccellente permeabilità al vapore acqueo, ottima adesione, idrorepellente, incolore, impiego interno ed esterno.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Tinteggiature di pareti esterne.

DETTAGLI CONFEZIONE

CONFEZIONI: Secchio 15 lt
Secchio 5 lt

DURATA 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità. Confezioni aperte da utilizzare entro 30/60 giorni.

RESA TEORICA 5-10 m² /lt per mano secondo il supporto e la diluizione

STOCCAGGIO: Conservazione e stoccaggio: deve essere conservata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +30°C.

APPLICAZIONE

TEMPERATURA D'USO: + 5°C / + 30°C.

DILUIZIONE: 1:1 con acqua potabile.

RESA: circa 5-10 m²/l secondo il supporto e la diluizione.

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spray

ESSICCAZIONE: secco al tatto dopo 1h, ricopribile dopo 8h

MODALITA' D'USO: applicare sulla parete CANAPRIMER, successivamente ad essiccazione avvenuta tinteggiare il supporto con CANAPITTUR ESTERNI

PULIZIA ATTREZZI: acqua

STOCCAGGIO: + 5°C / + 30°C in luogo fresco ed asciutto per non più di 12 mesi

Valore limite COV (dir.2004/42/CE) di primer fissativi (cat. A/h)50gr/l 2007 e 30gr/l 2010.

Questo prodotto contiene al massimo 30gr/l di COV.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

SCHEDA TECNICA CANAPRIMER ESTERNO

AVVERTENZE

Non utilizzare al di sotto dei +5°C e al di sopra di +30°C

Non utilizzare su supporti gelati, in fase di disgelo o a rischio gelo nelle 24 ore successive.

Non aggiungere la pittura con altre pitture.

Smaltire l'imballo dei materiali secondo le vigenti normative locali/nazionali. Per lo smaltimento di sfridi di materiale in cantiere, se non riutilizzabili, attenersi alle procedure standard previste.

ATTREZZI



Rullo, pennello

NOTE

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prestazioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi indicative. La Edilcanapa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica, così come declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'uso improprio e/o non corretto del prodotto. Pertanto, si consiglia di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. La Edilcanapa si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

| | |
|----------------------|--|
| CANAPAMIX2 | Intonaco isolante e deumidificante per interno |
| CANAPAMIX3 | Intonaco di finitura per uso esterno |
| CANAPASTUCK | Stucco di finitura |
| CANAPAPITTUR ESTERNI | Pittura silossanica per esterno |

EDILCANAPA®

EDILCANAPA di Metalinea S.r.l.

Sede legale I-64100 Teramo, Viale della Resistenza n. 7

Sede operativa I-64023, Mosciano Sant'Angelo (TE), Via Francia n. 4/6

Tel +39 085 84 21 847 - www.edilcanapasrl.it – info@edilcanapasrl.it