

## SCHEDA TECNICA CANAPRIMER ESTERNO

### PRIMER PER ESTERNO

Fissativo silossanico all'acqua ideale per il trattamento di intonaci premiscelati, deumidificanti, assorbenti o sfarinanti.



#### DESCRIZIONE

Fissativo con eccellente permeabilità al vapore acqueo, ottima adesione, idrorepellente, incolore, impiego interno ed esterno.

#### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Tinteggiature di pareti esterne.

#### DETTAGLI CONFEZIONE

**CONFEZIONI:** Secchio 15 lt  
Secchio 5 lt

**DURATA** 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità. Confezioni aperte da utilizzare entro 30/60 giorni.

**RESA TEORICA** 5-10 m<sup>2</sup> /lt per mano secondo il supporto e la diluizione

**STOCCAGGIO:** Conservazione e stoccaggio: deve essere conservata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +30°C.

#### APPLICAZIONE

**TEMPERATURA D'USO:** + 5°C / + 30°C.

**DILUIZIONE:** 1:1 con acqua potabile.

**RESA:** circa 5-10 m<sup>2</sup>/l secondo il supporto e la diluizione.

**APPLICAZIONE:** pennello, rullo, spray

**ESSICCAZIONE:** secco al tatto dopo 1h, ricopribile dopo 8h

**MODALITA' D'USO:** applicare sulla parete CANAPRIMER, successivamente ad essiccazione avvenuta tinteggiare il supporto con CANAPITTUR ESTERNI

**PULIZIA ATTREZZI:** acqua

**STOCCAGGIO:** + 5°C / + 30°C in luogo fresco ed asciutto per non più di 12 mesi

**Valore limite COV (dir.2004/42/CE) di primer fissativi (cat. A/h)50gr/l 2007 e 30gr/l 2010.**

Questo prodotto contiene al massimo 30gr/l di COV.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## SCHEDA TECNICA CANAPRIMER ESTERNO

### AVVERTENZE

Non utilizzare al di sotto dei +5°C e al di sopra di +30°C

Non utilizzare su supporti gelati, in fase di disgelo o a rischio gelo nelle 24 ore successive.

Non aggiungere la pittura con altre pitture.

Smaltire l'imballo dei materiali secondo le vigenti normative locali/nazionali. Per lo smaltimento di sfridi di materiale in cantiere, se non riutilizzabili, attenersi alle procedure standard previste.

### ATTREZZI



Rullo, pennello

### NOTE

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prestazioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi indicative. La Edilcanapa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica, così come declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'uso improprio e/o non corretto del prodotto. Pertanto, si consiglia di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. La Edilcanapa si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

### PRODOTTI COMPLEMENTARI

CANAPAMIX2	Intonaco isolante e deumidificante per interno
CANAPAMIX3	Intonaco di finitura per uso esterno
CANAPASTUCK	Stucco di finitura
CANAPAPITTUR ESTERNI	Pittura silossanica per esterno

### GARANZIA

Oltre alle garanzie di legge, il prodotto è coperto da polizza RC Prodotti rilasciata da primaria compagnia assicurativa italiana

#### **EDILCANAPA di Metalinea S.r.l.**

**Sede legale** I-64100 Teramo, Viale della Resistenza n. 7

**Sede operativa** I-64023, Mosciano Sant'Angelo (TE), Via Francia n. 4/6

**Tel +39 085 84 21 847 - [www.edilcanapasrl.it](http://www.edilcanapasrl.it) – [info@edilcanapasrl.it](mailto:info@edilcanapasrl.it)**