

## SCHEDA TECNICA CANAPRIMER INTERNO

# PRIMER PER INTERNO

Fondo acrilico, isolante e consolidante a base acqua, con alto grado di penetrazione, ideale per idropitture.



### DESCRIZIONE

Fissativo ad alto grado di penetrazione "azione consolidante" contenente cariche e pigmenti tali da conferire un buon riempimento al supporto. Ha una buona traspirabilità, evita il degrado del supporto e, in caso di efflorescenze, lo sfogliamento del film. E' adatto a tutte le idropitture ed è inodore.

**ASPETTO:** pasta tixotropica.  
**PESO SPECIFICO:** 1 kg/lit ± 0,100 a seconda del colore

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Primer per uso interno.

### DETTAGLI CONFEZIONE

**CONFEZIONI:** Secchio 14 lt  
Secchio 5 lt

**DURATA** 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità. Confezioni aperte da utilizzare entro 30/60 giorni.

**RESA TEORICA** 1 lt = 10/12m<sup>2</sup> ad una mano (la resa è fortemente influenzata dal grado di assorbimento del muro).

**STOCCAGGIO:** CANAPRIMER deve essere conservato nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C.

### APPLICAZIONE

**TEMPERATURA D'USO:** + 5°C / + 30°C.

**DILUIZIONE:** 200/400% con acqua potabile in base del sistema applicativo utilizzato e dell'assorbimento del supporto.

**RESA:** circa 10-12 m<sup>2</sup>/l secondo il supporto e la diluizione.

**APPLICAZIONE:** pennellata, rullo, spruzzo misto aria o airless

**MODALITA' D'USO:** applicare sulla parete CANAPRIMER INTERNO, successivamente ad essiccazione avvenuta tinteggiare il supporto con CANAPITTUR INTERNO

**PULIZIA:** acqua

**Valore limite COV (dir.2004/42/CE) di primer fissativi (cat. A/h)50gr/l 2007 e 30gr/l 2010.**

Questo prodotto contiene al massimo 30gr/l di COV.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

# SCHEMA TECNICA CANAPRIMER INTERNO

## ISTRUZIONI PER LA POSA

### SUPPORTI NUOVI

- Assicurarsi che il supporto sia asciutto e ben stagionato;
- Togliere, spazzolandoli, eventuali parti friabili.

### SUPPORTI GIÀ TINTEGGIATI

- Togliere, spazzolandoli, eventuali parti friabili;
- Stuccare preventivamente le eventuali imperfezioni.

## AVVERTENZE

Non utilizzare al di sotto dei +5°C e al di sopra di +30°C

Non utilizzare su supporti gelati, in fase di disgelo o a rischio gelo nelle 24 ore successive.

Non aggiungere CANAPRIMER con altri materiali.

Smaltire l'imballo dei materiali secondo le vigenti normative locali/nazionali. Per lo smaltimento di sfridi di materiale in cantiere, se non riutilizzabili, attenersi alle procedure standard previste.

## ATTREZZI



Rullo, pennello

## NOTE

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prestazioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi indicative. La Edilcanapa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica, così come declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'uso improprio e/o non corretto del prodotto. Pertanto, si consiglia di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. La Edilcanapa si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

## PRODOTTI COMPLEMENTARI

CANAPAMIX2	Intonaco isolante e deumidificante
CANAPAMIX2D	Intonaco isolante e deumidificante per interno
CANAPAMIX4	Intonaco di finitura per interno
CANAPASTUCK	Stucco di finitura
CANAPAPITTUR INTERNI	Pittura per interno

## GARANZIA

Oltre alle garanzie di legge, il prodotto è coperto da polizza RC Prodotti rilasciata da primaria compagnia assicurativa italiana

### EDILCANAPA di Metalinea S.r.l.

**Sede legale** I-64100 Teramo, Viale della Resistenza n. 7

**Sede operativa** I-64023, Mosciano Sant'Angelo (TE), Via Francia n. 4/6

**Tel +39 085 84 21 847 - [www.edilcanapasrl.it](http://www.edilcanapasrl.it) – [info@edilcanapasrl.it](mailto:info@edilcanapasrl.it)**