

## CONSOLID A

Fondo consolidante incolore base acqua per uso interno ed esterno.

### DESCRIZIONE

Fondo consolidante per aumentare l'adesione su superfici assorbenti o sfarinati. Regola l'assorbimento delle superfici, ottima penetrazione nel supporto, eccellente come impermeabilizzante per intonaci e mattoni. Ideale da utilizzare sulle finiture naturali degli intonaci e rasanti EDILCANAPA.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Consolidante per intonaci, stucchi e blocchi.

### DETTAGLI CONFEZIONE

**CONFEZIONI:** Secchio 15 lt  
Secchio 5 lt

**DURATA** 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità. Confezioni aperte da utilizzare entro 30/60 giorni.

**RESA TEORICA** 1 lt = 5/7 m<sup>2</sup> ad una mano (secondo il supporto).

**STOCCAGGIO:** CONSOLID A deve essere conservato nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +30°C.

### APPLICAZIONE

**TEMPERATURA D'USO:** non applicare a temperature inferiori + 5°C e superiori + 30°C e con umidità dell'ambiente >80%

**DILUIZIONE:** Pronto all'uso.

**RESA:** circa 5-7 m<sup>2</sup>/l secondo il supporto.

**APPLICAZIONE:** pennello

**MODALITA' D'USO:** applicare sulla parete da proteggere in due mani, bagnato su bagnato

**PULIZIA ATTREZZI:** acqua

**ESSICCAZIONE FUORI TATTO:** 1 ORA

**ESSICCAZIONE IN PROFONDITA':** 8 ORE in condizioni ottimali

**Valore limite COV (dir.2004/42/CE) di primer fissativi (cat. A/h)**

Questo prodotto contiene al massimo 30 gr/l di COV.

Per ulteriori informazioni contattare l'azienda.

## SCHEMA TECNICA CONSOLID A

### ISTRUZIONI PER LA POSA

#### SUPPORTI NUOVI

- Assicurarsi che il supporto sia asciutto e ben stagionato;
- Togliere, spazzolandoli, eventuali parti friabili.

### AVVERTENZE

Non utilizzare al di sotto dei +5°C e al di sopra di +30°C e con umidità > 80%

Non utilizzare su supporti gelati, in fase di disgelo o a rischio gelo nelle 24 ore successive.

Non aggiungere CONSOLID A con altri materiali.

Smaltire l'imballo dei materiali secondo le vigenti normative locali/nazionali. Per lo smaltimento di sfridi di materiale in cantiere, se non riutilizzabili, attenersi alle procedure standard previste.

### ATTREZZI



Pennello

### NOTE

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prestazioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi indicative. La Edilcanapa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica, così come declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'uso improprio e/o non corretto del prodotto. Pertanto, si consiglia di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. La Edilcanapa si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

### PRODOTTI COMPLEMENTARI

CANAPAMIX3	Intonaco
CANAPAMIX4	Intonaco di finitura per interno
CANAPASTUCK	Stucco di finitura
CANAPAPITTUR INTERNI	Pittura per interno

### GARANZIA

Oltre alle garanzie di legge, il prodotto è coperto da polizza RC Prodotti rilasciata da primaria compagnia assicurativa italiana

#### **EDILCANAPA di Metalinea S.r.l.**

**Sede legale** I-64100 Teramo, Viale della Resistenza n. 7

**Sede operativa** I-64023, Mosciano Sant'Angelo (TE), Via Francia n. 4/6

**Tel +39 085 84 21 847 - [www.edilcanapasrl.it](http://www.edilcanapasrl.it) – [info@edilcanapasrl.it](mailto:info@edilcanapasrl.it)**