

SCHEDA TECNICA CANAPRIMER INTERNO

PRIMER PER INTERNO

Fondo acrilico, isolante e consolidante a base acqua, con alto grado di penetrazione, ideale per idropitture.



DESCRIZIONE

Fissativo ad alto grado di penetrazione "azione consolidante" contenente cariche e pigmenti tali da conferire un buon riempimento al supporto. Ha una buona traspirabilità, evita il degrado del supporto e, in caso di efflorescenze, lo sfogliamento del film. E' adatto a tutte le idropitture ed è inodore.

ASPETTO: pasta tixotropica.
PESO SPECIFICO: 1 kg/lit ± 0,100 a seconda del colore

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Primer per uso interno.

DETTAGLI CONFEZIONE

CONFEZIONI: Secchio 14 lt
Secchio 5 lt

DURATA 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità. Confezioni aperte da utilizzare entro 30/60 giorni.

RESA TEORICA 1 lt = 10/12m² ad una mano (la resa è fortemente influenzata dal grado di assorbimento del muro).

STOCCAGGIO: CANAPRIMER deve essere conservato nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C.

APPLICAZIONE

TEMPERATURA D'USO: + 5°C / + 30°C.

DILUIZIONE: 200/400% con acqua potabile in base del sistema applicativo utilizzato e dell'assorbimento del supporto.

RESA: circa 10-12 m²/l secondo il supporto e la diluizione.

APPLICAZIONE: pennellata, rullo, spruzzo misto aria o airless

MODALITA' D'USO: applicare sulla parete CANAPRIMER INTERNO, successivamente ad essiccazione avvenuta tinteggiare il supporto con CANAPITTUR INTERNO

PULIZIA: acqua

Valore limite COV (dir.2004/42/CE) di primer fissativi (cat. A/h)50gr/l 2007 e 30gr/l 2010.

Questo prodotto contiene al massimo 30gr/l di COV.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

SCHEMA TECNICA CANAPRIMER INTERNO

ISTRUZIONI PER LA POSA

SUPPORTI NUOVI

- Assicurarsi che il supporto sia asciutto e ben stagionato;
- Togliere, spazzolandoli, eventuali parti friabili.

SUPPORTI GIÀ TINTEGGIATI

- Togliere, spazzolandoli, eventuali parti friabili;
- Stuccare preventivamente le eventuali imperfezioni.

AVVERTENZE

Non utilizzare al di sotto dei +5°C e al di sopra di +30°C

Non utilizzare su supporti gelati, in fase di disgelo o a rischio gelo nelle 24 ore successive.

Non aggiungere CANAPRIMER con altri materiali.

Smaltire l'imballo dei materiali secondo le vigenti normative locali/nazionali. Per lo smaltimento di sfridi di materiale in cantiere, se non riutilizzabili, attenersi alle procedure standard previste.

ATTREZZI



Rullo, pennello

NOTE

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prestazioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi indicative. La Edilcanapa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica, così come declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'uso improprio e/o non corretto del prodotto. Pertanto, si consiglia di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. La Edilcanapa si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

CANAPAMIX2	Intonaco isolante e deumidificante
CANAPAMIX2D	Intonaco isolante e deumidificante per interno
CANAPAMIX4	Intonaco di finitura per interno
CANAPASTUCK	Stucco di finitura
CANAPAPITTUR INTERNI	Pittura per interno

GARANZIA

Oltre alle garanzie di legge, il prodotto è coperto da polizza RC Prodotti rilasciata da primaria compagnia assicurativa italiana

EDILCANAPA di Metalinea S.r.l.

Sede legale I-64100 Teramo, Viale della Resistenza n. 7

Sede operativa I-64023, Mosciano Sant'Angelo (TE), Via Francia n. 4/6

Tel +39 085 84 21 847 - www.edilcanapasrl.it - info@edilcanapasrl.it