

SCHEDA TECNICA CANAPITTUR ESTERNO

PITTURA PER ESTERNO

Idropittura per esterni a base di leganti stirolo-acrilici e silossanici in grado di conferire elevata idrorepellenza ed alta permeabilità al vapore (traspirabilità) alle murature su cui viene applicata.



DESCRIZIONE

CANAPITTUR DA ESTERNI, è una idropittura per esterni a base di leganti stirolo-acrilici e silossanici in grado di conferire elevata idrorepellenza ed alta permeabilità al vapore (traspirabilità) alle murature su cui viene applicata.

CANAPITTUR DA ESTERNI è preparata con cariche a base di quarzo e pigmenti di alto pregio.

CANAPITTUR è progettata per la protezione delle facciate ed è in grado di impartire alle stesse elevate prestazioni in particolare per quello che riguarda:

- resistenza alle radiazioni UV ed agli agenti atmosferici,
- impermeabilità all'acqua liquida (idrorepellenza),
- permeabilità al vapore (traspirabilità).

CANAPITTUR ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Tinteggiature di pareti esterne.

DETTAGLI CONFEZIONE

CONFEZIONI: Secchio 15 kg
Secchio 5 kg

DURATA 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità. Confezioni aperte da utilizzare entro 30/60 giorni.

RESA TEORICA 8-10 m²/lt per mano

STOCCAGGIO: Conservazione e stoccaggio: deve essere conservata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C.

APPLICAZIONE

Applicare CANAPITTUR con pennello in due mani.

Essiccamento fuori tatto: 1 ora

Essiccamento in profondità: 24 ore

Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C e con umidità dell'ambiente >80%.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo

SCHEMA TECNICA CANAPITTUR ESTERNO

CONSIGLI UTILI E PRESCRIZIONI PER LA POSA

SUPPORTI NUOVI

La superficie deve essere asciutta, non friabile e priva di sali ed umidità.

Isolare con una mano, a pennello, di fissativo CANAPRIMER ESTERNI e, dopo 24 ore, applicare due mani di CANAPITTUR

SUPPORTI GIÀ TINTEGGIATI E/O DEGRADATI

Pulire accuratamente la superficie da sporco, sali, incrostazioni e simili. In caso di muffe, bonificare la superficie con specifici prodotti di sanificazione. In presenza di pittura non coesa, rimuovere le porzioni in fase di distacco. Eseguire una mano a pennello di fissativo CANAPRIMER ESTERNI e, dopo 24 ore, applicare due mani CANAPITTUR ESTERNI.

AVVERTENZE

Non utilizzare al di sotto dei +5°C e al di sopra di +30°C

Non utilizzare su supporti gelati, in fase di disgelo o a rischio gelo nelle 24 ore successive.

Non aggiungere la pittura con altre pitture.

Smaltire l'imballo dei materiali secondo le vigenti normative locali/nazionali. Per lo smaltimento di sfridi di materiale in cantiere, se non riutilizzabili, attenersi alle procedure standard previste.

ATTREZZI



Secchio, pennello, rullo.

VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici esterne, in tinta unica chiara, mediante applicazione in tre mani successive (1 passata di fissativo + 2 mani), a pennello o rullo di pittura coprente a base di canapa e leganti silossanici con cariche micronizzate e pigmenti resistenti alla luce, in dispersione acquosa ad alta traspirabilità e idrorepellenza, protettiva contro gli agenti atmosferici, alghe batteri e funghi, autopulente, permeabile al vapore acqueo e all'acqua. Sono compresi: preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare; imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine silossaniche all'acqua date a pennello o rullo; le scale, i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CARATTERISTICHE

- Traspirante
- Ottima resistenza

SCHEDA TECNICA CANAPITTUR ESTERNO

DATI TECNICI
NOTE

Dati caratteristici	Valore / descrizione / Normativa	Unità di misura
Per impiego finale	Decorazione-protezione	
Per tipo chimico di legante	Resina stirolo-acriliche e silossaniche	
Per stato di soluzione o dispersione del legante	Dispersione diluibile in acqua	
Brillantezza	Opaca; Classe G3	
Granulometria	Media; Classe S2	
Spessore della pellicola	Spessore > 50 e ≤ 100 μm Classe E2	
Assorbimento d'acqua	w = 0,050 kg/(m ² h0.5) Classe W3 (bassa permeabilità)	
Permeabilità al vapore	Sd = 0.0460 m; spessore = 143 μm μ = 322 Classe V1 (alta permeabilità)	
Peso specifico	UNI EN ISO 2811-1:2003	1,50 g/ml
Viscosità	(Brookfield) UNI EN ISO 2555:2002	23500 cPs
Materie non volatili (% peso)	UNI EN ISO 3251:2008	62,66 %
Resistenza alle radiazioni UV (500 ore)	UNI 10686:1998	PROVA SUPERATA (ΔE = 1.53)
Composti organici volatili (VOC)	ISO 11890-2	VOC = 10 gr/lit

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prestazioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi indicative. La Edilcanapa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica, così come declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall'uso improprio e/o non corretto del prodotto. Pertanto, si consiglia di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. La Edilcanapa si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 1062-1:2005, il prodotto può essere descritto con la seguente classificazione:

G3 S2 E2 W3 V1

SCHEDA TECNICA CANAPITTUR ESTERNO

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

FOTO A e B:

Applicazione di CANAPITTUR ESTERNO (2 mani + CANAPRIMER)



PRODOTTI COMPLEMENTARI

CANAPAMIX2	Intonaco isolante e deumidificante per interno
CANAPAMIX3	Intonaco di finitura per uso esterno
CANAPASTUCK	Stucco di finitura
CANAPAPRIMER	Fissativo traspirante all'acqua

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Oltre alle garanzie di legge, il prodotto è coperto da polizza RC Prodotti rilasciata da primaria compagnia assicurativa italiana.

EDILCANAPA di Metalinea S.r.l.

Sede legale I-64100 Teramo, Viale della Resistenza n. 7

Sede operativa I-64023, Mosciano Sant'Angelo (TE), Via Francia n. 4/6

Tel +39 085 84 21 847 - www.edilcanapasrl.it – info@edilcanapasrl.it